



## BRAMAC COOL

BRAMAC  
TIP

### Ochrana podkrovia pred horúčavou

Ucelený balíček strešných doplnkov, ktorý v spojení s akýmkoľvek modelom škridiel Bramac zabezpečí váš maximálny komfort bývania v podkroví. Použité materiály **prispievajú v lete k zníženiu teploty pod vašou strechou až o 3°C.**

Balíček Komfort odporúčame rozšíriť o izoláciu Bramac Therm, ktorá zaistí úsporu nákladov na vykurovanie v zimných mesiacoch.

### Zloženie balíčka BRAMAC KOMFORT

Popis	Strešné príslušenstvo	Výhody pre vás
Poistná hydroizolácia (strešná fólia)	Clima Plus 2S	Odráža 83% sálavého tepla, čím zníži teplotu pod strechou až o 3°C. Ušetrí tak až 20% elektrickej energie potrebnej na prevádzku klimatizácie v podkroví. Výrazne tiež redukuje elektrosmog a negatívne pôsobenie žiarenia z vonkajšieho prostredia.
Hrebeň a nárožie	Metalroll	Najrobustnejšie riešenie hrebeňového odvetrania na slovenskom trhu. Je odolný voči poškodeniu, dokonale formovateľný ku každej krytine, s vynikajúcou lepiivosťou aj pri nízkych teplotách.
Odkvapová hrana	Combi mriežka	Zabezpečuje ochranu odkvapovej hrany strechy pred vniknutím vtáctva a prispieva k intenzívnejšiemu odvetraniu strechy. Štetiny sú vzájomne previazané, čo zvyšuje ich robustnosť. Vďaka mohutnejšej konštrukcii nie je krehká pri pokládke ani pri nízkych teplotách.
	Vetrací pás Bramac Vent	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Väčšie otvory v páse zabezpečujú lepší prístup vzduchu pre odvetranie.
	Hliníkový vetrací pás Bramac Vent	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Je vyrobený z trvanlivého hliníka s výraznou perforáciou, ktorá umožňuje spoľahlivé nasávanie vzduchu do strechy. Odolný voči kunám a hlodavcom, tvarovo stály a obojstranne použiteľný.
	Odkvapový plech	Bezpečne odvádza vlhkosť zo strešnej fólie mimo konštrukciu strechy. Chráni pred zatečením vody zo strešnej fólie do rímsy a fasády.
Napojenie na krytinu	Wakaflex	Napája strešný plášť na prestupujúce murované konštrukcie (komín, vikier, múr,...) a zabezpečuje lepšiu tesnosť ako plechové riešenie. Je vyrobený bez použitia olova, čím nezatažuje životné prostredie (napr. neznehodnotí dažďovú vodu zo strechy na polievanie).
Úžľabie	Hliníkový pás úžľabia šírky 500	Farebne zhodný so všetkými štandardnými farbami krytín Bramac a vďaka rebrovaniu jeho tela lepšie odolá tlaku snehu.



### Ako sa teplo šíri strechou?

1. Teplota ovzdušia v lete obvykle dosahuje 30°C a viac.
2. Strešná krytina sa ohreje až na 80°C.
3. Strešná krytina sála teplo vo forme tepelného žiarenia ďalej až na fóliu.
4. Tepelné žiarenie sa po dopade na reflexnú fóliu **Bramac Clima Plus 2S** takmer úplne odráža.
5. Teplota v podkroví tak ostáva nižšia a prispieva k lepšej tepelnej pohode.

Podmienkou získania funkčnej záruky je registrácia na [www.bramac.sk](http://www.bramac.sk), na základe ktorej bude vydaný záručný list.